



CTX-60 AlgaStop Cristal

DESCRIPCIÓN:

Compuesto de acción rápida, formulado a base de productos de carácter tensoactivo con un elevado poder bactericida, algicida y fungicida, destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina.

PROPIEDADES:

Aspecto	Líquido fluido
Color	Azul claro
pH (concentrado a 20°C.)	1 – 3
Densidad 20°C..	0,99 – 1,03 g/cm ³

CARACTERÍSTICAS:

No aplicable

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Prevención contra las algas.

– Tratamiento inicial: Adicionar 2 lts. de producto por cada 100 m³ de agua.

– Tratamiento de Mantenimiento: Añadir una vez por semana 0,5 lts. de producto por cada 100 m³ de agua.

El Tratamiento inicial se podrá repetir siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

Estas dosis son de carácter orientativo, y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

Prevención contra las algas.

Verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir dicha solución sobre la superficie de la piscina por un igual. La adición de producto se realizará preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua de la piscina.



Fluidra Comercial España
Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel: 93 713 50 60
Fax: 93 713 41 11 www.certikin.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.