

Plug n Clear



AÑOS DE GARANTÍA

3 ESTÁNDAR
8000 HORAS

Célula

Según lo definido en la norma EN17645. Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

CLORADOR DIY: CONECTA, SIENTE, RELÁJATE

- **Clorador DIY:** la piscina esta desinfectada y desinfectante
- Instalación muy sencilla (sin encolado para la célula) para una **solución "plug and play"**
- **Utilización intuitiva, ya que el Clorador viene programado de antemano**
- **Clorador compatible** con piscinas enterradas, piscina elevada (incl. casetas) y spas
- Interfaz de usuario **clara y amplia**
- **Diseño** compacto y atractivo, **adaptado a salas técnicas pequeñas**
- Tres botones de control táctiles.
- **Tres modos de funcionamiento a elegir** (uno de los cuales actúa en función de la temperatura).



INCLUIDOS



Producción de Cloro



Plug & play



Do It Yourself



Medición de la Temperatura

UNIDAD

Descripción	PNCLEAR-05	PNCLEAR-10	PNCLEAR-20
Producción máxima (g Cl/h)	5 g/h	10 g/h	20 g/h
Concentración de sal	De 3 a 100 g/L		
Idioma	Universal		
Volumen estimado de la piscina	20 m ³	40 m ³	80 m ³
Interfaz de usuario	2 x 11 segmentos + 3 botones táctiles		
Alimentación	110 - 230 VAC; 50/60 Hz		
Norma de estanqueidad	IPX3		
Dimensiones	222 x 174 x 71 mm		
Material	ABS ignífugo		
Consumo	45 W	85 W	160 W
Salida	3 A 14 V	5.5 A 15 V	6.5 A 23 V
Modo	3 programas: Manual, Boost, Smart		
Sonda de temperatura	Incluida		
Seguridad	Detector de caudal mecánico + autodetección de célula		
Alarmas	Flujo, baja producción, temperatura < 10 °C		
Temp. máxima de funcionamiento	45 °C		

CÉLULA

Placas de titanio	4 placas de titanio	7 placas de titanio	11 placas de titanio
Caudal mínimo	5 m ³ /h		
Dimensiones de la placa de titanio	120 x 50 mm		
Material del soporte	PVC transparente		
Diámetro de conexión de célula	50 mm		
Posición de la célula	Horizontal		
Montaje de la célula	Atornillada sobre tubería Ø 50 mm		
Longitud del cable	2 m		
Presión máxima	4 kg/cm ²		
Tiempo de funcionamiento de la célula	Contador incluido		
Autolimpieza	Programable mediante inversión de polaridad (por defecto 6 h)		
Temp. máxima de funcionamiento	45 °C		

ACCESORIOS

Set conexiones 1,5" (2 unidades)	GLX-DIY-CCN15
Set conexiones 2" (2 unidades)	GLX-DIY-CCN2
Set conexiones encoladas 50 mm (2 uds.)	SP3200UNKIT50
Set conexiones encoladas 63 mm (2 uds.)	SP3200UNKIT63