

FICHA TÉCNICA

CHLORYTE® STICKS

CLORO NO ESTABILIZADO

Permite una desinfección lenta y regular.



DESINFECCIÓN

VENTAJAS

- Formato en stick: dosificación fácil
- Sticks predosificados para una disolución lenta
- Sin estabilizante
- Alta concentración en cloro activo
- Recomendado para piscinas interiores

FUNCIÓN DEL PRODUCTO

Desinfección.

Chloryte® Sticks está compuesto de sticks (barras) de hipoclorito de calcio, un cloro no estabilizado.

Se disuelve lentamente, actúa como un tratamiento regular para la desinfección de la piscina.

Sin estabilizante de cloro, permite el tratamiento de piscinas sin riesgo de sobreestabilización.

MODO DE EMPLEO

Tratamiento de flujo continuo con sistema de dosificación:

Mantener permanentemente un nivel de cloro activo de 1,4 mg / L.

Tratamiento de flujo continuo sin sistema de dosificación:

Añadir directamente al skimmer, filtración en marcha.

Dosis: 1 stick por 20 m³ de agua cada 4 ó 5 días.

El tratamiento debe realizarse a un pH entre 6,8 - 7,4.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Stick (barra) con lenta disolución.

Producto no estabilizado que contiene 70% de cloro activo.

Contiene: Hipoclorito de calcio (1 g / g)

Formato disponible: 4,5 kg

INFORMACIONES ÚTILES

Filtro:	todos
Volumen de agua:	cualquier
Dónde:	en el skimmer
Cuándo:	cada 4 a 5 días



Descubra todo sobre este producto en nuestro sitio web

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Utilizar este producto exclusivamente para tratar el agua de piscinas conectadas a una red de alcantarillado. No descargar el agua de la piscina directamente en las aguas superficiales. Esperar la completa disolución del producto antes de tocar el sistema de dosificación, el skimmer o el depósito.

Lavar las manos después de su uso y evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar las salpicaduras durante la mezcla y la carga y aplicación del producto predisuelto en el bote.

ADVERTENCIAS

Nunca mezclar diferentes productos químicos en forma concentrada.

Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa.

Evitar el contacto directo del producto con revestimientos delicados (líner, pintura, etc.) ya que los podría decolorar o dañar.